

環境に対する取り組み

An action for the environment

地球規模で環境への配慮が求められる中、私たちは「地球に優しい製品」の開発及び市場への提供はもちろん、「ISO14001」の認証取得、国際エネルギー省エネプログラムへの適合、カートリッジ回収&リサイクルシステムなど環境保全を考慮した事業展開を積極的に推進しています。

エコマーク認定 地球環境に配慮、国内外の基準に適合

財)日本環境協会により、省資源、低廃棄物などの問題に取り組み、待機時や消費電力が小さく、地球環境に配慮した製品としてエコマークの認定を取得しています。



国際エネルギー省エネプログラム

豊かな地球環境を守るために1995年から日米両政府の合意のもとに実施されているOA機器の省エネルギー基準。村田機械では複合機をはじめとする各製品がこの基準をクリアしています。



ISO規格認証



村田機械株式会社 本社事業所



村田機械株式会社情報機器事業部



JQA-0856
JQA-EM1142
ムラテックメカトロニクス株式会社
大分工場

グリーン購入法適合製品の提供

国等の公的機関が率先して環境負荷の低減に貢献する物品調達を推進することを目的とする「グリーン購入法」に則り、定められた特定調達部に適合した製品の提供に取り組んでいます。



ECOLOGY

muratec

ムラテック デジタル複合機 & FAX 総合カタログ


Muratec MFP & FAX

Products Line-up

Printer & Scanner
Color Scanner



Super G3 Fax
IP-Fax



Document Output
Security

村田機械株式会社 情報機器事業部 ムラテック販売株式会社

本社／販売本部
〒612-8686 京都市伏見区竹田向代町136 TEL. 075 (672) 8136
<http://www.muratec.jp/ce/>

お問い合わせ先：

製品の仕様・操作方法やアフターサービスに関するご相談は
インフォメーションセンター

フリーダイヤル
☎ 0120-610-917

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。
●受付時間 月～土曜日(日・祝日は休ませていただきます。)
平日 9:00～18:00 土 9:00～17:00

消耗品のご注文・ご相談は
消耗品受付ダイヤル

フリーダイヤル
☎ 0120-176-109

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。
●受付時間 月～土曜日(日・祝日は休ませていただきます。)
平日 9:00～18:00 土 9:00～17:00

■カートリッジ回収・リサイクルのお願い

当社は環境保全と再資源化のために、使用済みの消耗品(トナーカートリッジ及びドラムカートリッジ)の回収を行っています。ご使用済みのトナーカートリッジ及びドラムカートリッジの回収については、下記窓口までご連絡ください。

ムラテック回収センター

フリーダイヤル
☎ 0120-376-109

※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

●受付時間 月～金曜日(祝日・年末年始は除く)
平日 9:00～12:00 13:00～17:00

Full Color Digital MFP

My Office My Color

オフィスのワークフローをサポート、
フルカラー・ネットワークソリューション



ネットワーク対応デジタルフルカラー複合機

MFX-C3400

カラー 26枚
モノクロ 34枚
A3 読取
A3 記録
LED 記録
カセット 最大3段
マルチ 手差し

- 高機能タッチパネルディスプレイ ■ 音声ガイダンス
- 600×1200dpi超高画質プリンター
- カラー26枚/分、モノクロ34枚/分連続コピー (A4ヨコ/300dpi)
- フルカラーキャナー
- ダイレクトPC-FAX
- 情報漏えいを未然に防ぐセキュリティシステム

Digital Full Color Copy	フルカラー	モノクロ	ファーストコピー	コピー	自動両面
	26枚/分	34枚/分	14.5秒	25~400%	コピー
	* A4ヨコ/300dpi	* A4ヨコ/300dpi	* モノクロ/13秒		
Super G3 FAX	2秒送信	0.8秒読取	600dpi超高画質	メモリー容量 512MB	ハーフトーン 256階調
Network Solution	PC-FAX 送受信	Scan to E-mail	Scan to USBメモリー	Scan to ネットワークPC	ネットワーク カラープリンター
					ネットワーク カラーキャナー

■ 本体標準価格
2WAY : ¥880,000 3WAY : ¥980,000 4WAY : ¥1,030,000

コンパクトボディとフロントオペレーションで
ワークスペースの効率アップ



幅578mm
×
奥行658mm



* 2WAY

コンパクトボディ&
フロントオペレーション

手差し部 (マルチバーバストレイ) を本体上段に配置。各種操作が前面からスムーズに行えるフロントオペレーションを採用。

ネットワーク対応デジタルフルカラー複合機

MFX-C2828

カラー 28枚
モノクロ 28枚
A3 読取
A3 記録
レーザー 記録
カセット 最大4段
マルチ 手差し

- オフィスワークを強力にサポートするフルカラーネットワークソリューション
- ドキュメントの共有・管理を促進し、データの一元管理を実現
- オフィス環境に合わせた認証システムで大切な情報を守る

Digital Full Color Copy	フルカラー	モノクロ	ファーストコピー	コピー	自動両面	2色カラー	モノカラー
	28枚	28枚	7.7秒	25~400%	コピー	コピー	コピー
	* カラー/モノクロ	* モノクロ/5.8秒					
Super G3 FAX	2秒送信	0.8秒読取	600dpi超高画質	メモリー容量 128GB	ハーフトーン 256階調	2回線収容	マルチポート
Network Solution	インターネット FAX	Scan to E-mail	Scan to SMB	Scan to BOX	ネットワーク カラープリンター	ネットワーク カラーキャナー	

■ 本体標準価格
2段 : ¥1,580,000 4段 : ¥1,680,000

洗練のブラックボディーで
色鮮やかなアウトプットを実現

プレビュー画面で
画像や内容をチェック

ボックスに保存されたスキャン文書などをタッチパネル上のプレビュー画面で確認できます。本体上で画像や内容をチェックできるので大変便利です。



* 4段タイプにオプションのフロアフィニッシャーを装着したものです。

Network Digital MFP

充実のネットワーク機能と高い操作性で
効率的なオフィスワークのゲートウェイとして活躍



マルチコミュニケーションデジタル複合機

MFX-2870

モノクロ 28枚
A3 読取
A3 記録
LED 記録
カセット 最大4段
マルチ 手差し

Information server 5

優れた省電力性能を備えた
環境配慮型Smart & Ecoな複合機

Digital Copy	ファーストコピー	自動両面	Printer & Scanner	ネットワーク
28枚	5.5秒	コピー	ネットワーク プリンター	ネットワーク カラーキャナー
			* オプション	
Super G3 FAX	2秒送信	0.8秒読取	600dpi超高画質	メモリー容量 256~768MB
				* オプション
Network Solution	インターネット FAX	スキャン to E-mail	スキャン to SMB	スキャン to ボックス
				PC-FAX 送受信
				電子 文書共有

- 節電モード時 0.7W/最小電力モード時 0.3Wの超低消費電力を実現。
- さらに使いやすくなった Information server 5 標準搭載。

■ 本体標準価格
2段 : ¥1,343,000
4段 : ¥1,448,000



* 4段タイプ

マルチコミュニケーションデジタル複合機

MFX-2215

モノクロ 22枚
A3 読取
A3 記録
LED 記録
カセット 最大4段
マルチ 手差し

Information server +Plus II

ネットワークを通じて
ペーパーレス化&情報共有を推進

Digital Copy	ファーストコピー	自動両面	Printer & Scanner	ネットワーク
22枚	5.6秒	コピー	ネットワーク プリンター	ネットワーク スキャナー
			* オプション	
Super G3 FAX	2秒送信	0.8秒読取	600dpi超高画質	メモリー容量 32~96MB
				* オプション
Network Solution	インターネット FAX	DDNS対応 IP-FAX	スキャン to E-mail	スキャン to SMB
				PC-FAX 送受信
				電子掲示板 閲覧機能

- Information server +Plus II 標準搭載、ペーパーレスで手軽に情報共有。
- 大切な情報をしっかりガード、情報漏えいを防ぐFAXセキュリティ機能も充実。

■ 本体標準価格
1段 : ¥1,038,000
2段 : ¥1,123,000
3段 : ¥1,178,000
4段 : ¥1,228,000



* 4段タイプ

マルチコミュニケーションデジタル複合機

MFX-3600

モノクロ 36枚
A3 読取
A3 記録
レーザー 記録
カセット 最大4段
マルチ 手差し

毎分36枚コピーの高い生産性で
オフィスワークの効率化とTCO削減に貢献

- 使いやすさに配慮したユニバーサルデザインを採用
- 情報共有を促進する高度なBOX機能&ネットワーク機能搭載

Digital Copy	ファーストコピー	コピー	自動両面	Printer & Scanner
36枚	3.6秒	25~400%	コピー	ネットワーク プリンター
				ネットワーク カラーキャナー
Super G3 FAX	2秒送信	0.8秒読取	600dpi超高画質	メモリー容量 128GB
				ハーフトーン 256階調
Network Solution	インターネット FAX	スキャン to E-mail	スキャン to SMB	スキャン to BOX
				PC-FAX 送信

■ 本体標準価格
2段 : ¥1,452,000
4段 : ¥1,552,000



* 4段タイプ

マルチコミュニケーションデジタル複合機

MFX-1810



■本体標準価格

標準モデル	Isモデル
1段 : ¥790,000	1段 : ¥988,000
2段 : ¥875,000	2段 : ¥1,073,000
3段 : ¥930,000	3段 : ¥1,128,000
4段 : ¥980,000	4段 : ¥1,178,000



* 標準モデル<1段>



デスクトップで活躍するA3ネットワーク対応機

Digital Copy			Printer & Scanner (Isモデル/オプション)		
毎分コピー	ファーストコピー	コピー	ネットワーク	PCL	ネットワーク
18枚	5.6秒	25~400%	プリンター	プリンター	スキャナー
Super G3 FAX					
2秒送信	0.8秒読取	600dpi超画質	メモリー容量	ハーフトーン	2回線収容
			32~96MB	256階調	マルチポート
			*オプション		
Network Solution (Isモデル)					
インターネットFAX	DDNS対応IP-FAX	スキャン to E-mail	スキャン to SMB	PC-FAX送受信	電子掲示板閲覧機能
			*オプション		

マルチコミュニケーションデジタル複合機

V-985



■本体標準価格

2段 : ¥598,000	3段 : ¥648,000
---------------	---------------



* 2段タイプ



省スペース設計にこだわったB4デスクトップ機

Digital Copy			Printer & Scanner (オプション)		
毎分コピー	ファーストコピー	コピー	ネットワーク	PCL	ネットワーク
13枚	10.5秒	50~200%	プリンター	プリンター	スキャナー
Super G3 FAX					
2秒送信	1.1秒読取	600dpi超画質	メモリー容量	ハーフトーン	2回線収容
			32MB/64MB	256階調	マルチポート
			*オプション		
Network Solution (オプション)					
インターネットFAX	DDNS対応IP-FAX	スキャン to E-mail	スキャン to SMB	PC-FAX送受信	電子掲示板閲覧機能

Compact Monochrome MFP

コンパクト モノクロデジタル複合機シリーズ

Compact Monochrome MFP

ファクス、コピー、プリンター、スキャナー
4つの機能を1台に集約

コンパクト モノクロデジタル複合機

MFX-2010/MFX-1820

その日から、便利に使えるこの一台



- 毎分20枚コピー (MFX-1820は毎分18枚)
- A3送受信。設置面積は横幅560mm×奥行535mmのコンパクト設計。
- USBケーブルでパソコンとつなぐだけ。プリンター&スキャナー標準搭載。

Digital Copy		Super G3 FAX		Printer & Scanner		Network Solution (オプション)	
毎分コピー	ファーストコピー	コピー	自動両面コピー	メモリー容量	カードコピー	ネットワーク	ネットワーク
20枚	6.5秒	25~200%		64MB/320MB		プリンター	スキャナー
*MFX-1820は18枚		*MFX-1820はオプション		*オプション			
2秒送信	0.8秒読取	600dpi超画質	ハーフトーン	ファクス	誤送信		
			256階調	ワーブ	防 止		
Windows対応		TWIN対応		USB接続		PDLプリンター	
*オプション		*オプション		*オプション		*オプション	

■MFX-2010本体標準価格

1段 : ¥728,000	2段 : ¥778,000	3段 : ¥828,000
---------------	---------------	---------------

■MFX-1820本体標準価格

標準モデル	両面モデル
1段 : ¥588,000	1段 : ¥688,000
2段 : ¥638,000	2段 : ¥738,000
3段 : ¥688,000	3段 : ¥788,000



*MFX-2010<1段>

Business & Personal FAX

省スペースで置き場所を選ばない
多彩な機能でマルチに活躍

ネットワーク対応 普通紙FAX

V-865



■本体標準価格

1段 : ¥498,000	2段 : ¥548,000	3段 : ¥598,000
---------------	---------------	---------------



* 1段タイプ



ネットワーク対応の新コンセプトFAX複合機

Super G3 FAX			Printer & Scanner (オプション)		
2秒送信	1.1秒読取	600dpi超画質	メモリー容量	ハーフトーン	2回線収容
			32MB/64MB	256階調	マルチポート
			*オプション		
Network Solution (オプション)					
インターネットFAX	DDNS対応IP-FAX	スキャン to E-mail	スキャン to SMB	PC-FAX送受信	電子掲示板閲覧機能

- ネットワークとの連携で効率的な通信ワークフローを実現
- FAXセキュリティ機能搭載でリスクからしっかり守る

普通紙FAX

V-680



■本体標準価格 ¥398,000



超高速・高性能で快適なビジネスをサポートする即戦力

Super G3 FAX		Printer & Scanner		Network Solution	
2秒送信	メモリー容量	ハーフトーン	クリア	デュアル	車検証
	2MB/6MB	64階調	スミージング	アクセス	読み取り
	*オプション				
ファクス	誤送信	ナンバー	メモリー	回 転	クリーン
ワーブ	防 止	ディスプレイ	代行受信	受 信	レス
					システム
電 子	専用台				
電話帳					
	*オプション				

- デスクサイドにジャストフィット、コンパクトな普通紙FAX
- 省スペース&省エネ設計で環境にも配慮

ビジネス&パーソナルFAX

F-370



■本体標準価格 ¥395,000



超コンパクトボディにビジネススペックを凝縮

Super G3 FAX		Printer & Scanner		Network Solution	
2秒送信	メモリー容量	ハーフトーン	クリア	デュアル	ファクス
	1.2MB/5.2MB	64階調	スミージング	アクセス	ワーブ
	*オプション				
誤送信	ナンバー	メモリー	ダイヤル	電 子	オート
防 止	ディスプレイ	代行受信	イン	電話帳	カッター
			3番号		
プレ					
フィクス					

- 超高速スーパーG3電送・充実のセキュリティ機能
- 長期保存に適した普通紙ライク感熱記録紙に対応

機種別仕様一覧

○：標準 △：オプション ー：なし

機能	機種名	デジタルカラー複合機シリーズ		ネットワーク対応デジタル複合機シリーズ			
		MFX-C3400	MFX-C2828	MFX-2870	MFX-3600	MFX-2215	MFX-1810
							
		・2WAY	・4段タイプ	・4段タイプ	・4段タイプ	・4段タイプ	・標準モデル<1段>
本体標準価格 ^{※1}		<2WAY> 880,000円	<4段> 1,680,000円	<4段> 1,448,000円	<4段> 1,552,000円	<4段> 1,228,000円	<標準1段> 790,000円～
基本仕様							
複写方式		乾式電子写真方式	乾式電子写真方式	乾式電子写真方式	乾式電子写真方式	乾式電子写真方式	乾式電子写真方式
最大原稿サイズ		A3	A3	A3	A3	A3	A3
用紙サイズ		A3～A6、はがき	A3～A5、はがき	A3～A5、はがき	A3～A5、はがき	A3～A5、はがき	A3～A5、はがき
給紙容量		400枚（～最大1,460枚）	2,365枚（4段タイプ）	2,300枚（4段タイプ）	2,365枚（4段タイプ）	650枚（～最大2,300枚）	650枚（～最大2,300枚）
画像メモリー		512MB（最大768MB）	2,048MB	256MB（最大768MB）	2,048MB	32MB（最大96MB）	32MB（最大96MB）
最大消費電力 ^{※2}		1,300W	1,500W以下	940W	1,500W以下	950W	950W
本体寸法（W×D×H） ^{※1}		<2WAY>578×658×669mm	<4段>643×842×1,154mm	<4段>621×722×1,121mm	<4段>623×799×1,141mm	<1段>601×680×635mm	<1段>598×680×627mm
質量（消耗品除く） ^{※1}		<2WAY> 約68kg	<4段> 126kg	<4段> 約91.2kg	<4段> 112kg	<1段> 約57.8kg	<1段> 約56.6kg
コピー機能							
複写速度（A4）	モノクロ	34枚/分（A4ヨコ／300dpi）	28枚/分	28枚/分	36枚/分	22枚/分	18枚/分
	カラー	26枚/分（A4ヨコ／300dpi）	28枚/分	ー	ー	ー	ー
解像度	読取部	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi
	記録部	600×600dpi	1800dpi相当×600dpi	600×600dpi	1800dpi相当×600dpi	600×600dpi	600×600dpi
ハーフトーン		256階調	256階調	256階調	256階調	256階調	256階調
ウォームアップタイム		90秒以下（25℃）	45秒以下（23℃）	18.3秒以下（20℃）	30秒以下（23℃）	15秒以下（20℃）	15秒以下（20℃）
ファーストコピータイム	モノクロ	13秒（A4ヨコ）	5.8秒	5.5秒	3.6秒	5.6秒	5.6秒
	カラー	14.5秒（A4ヨコ）	7.7秒	ー	ー	ー	ー
連続コピー枚数		1～999部	1～9,999部	1～999部	1～9,999部	1～999部	1～999部
複写倍率		25～400％	25～400％	25～400％	25～400％	25～400％	25～400％
とじ代		○	○	○	○	○	○
枠消去／センター消去		○／○	○／ー	○	○／ー	ー／○	ー／○
割り込みコピー		○（プリント中割り込み）	○	○	○	○	○
集約コピー		8in1/4in1/2in1	8in1/4in1/2in1	8in1/4in1/2in1	8in1/4in1/2in1	8in1/4in1/2in1	8in1/4in1/2in1
節電モード		○	○	○	○	○	○
回転コピー		○	○	○	○	○	○
小冊子		ー	○	○	○	○	△
縦横独立変倍		ー	○	○	ー	ー	ー
反転（ネガポジ、白黒）		ー	○	○	○	ー	ー
背景除去（車検証モード）		○	○（下地除去）	○	○（下地除去）	○	○
自動両面コピー		○	○	○	○	○	△（簡易／手動）
ファクス機能							
適用回線		加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線
走査線密度	主走査	600dpi、16/8dots／mm	600/400/200dpi、16/8dots／mm	600dpi、16/8dots／mm	600/400/200dpi、16/8dots／mm	600dpi、16/8dots／mm	600dpi、16/8dots／mm
	副走査	600dpi、15.4/7.7/3.85 line／mm	600/400/200dpi、15.4/7.7/3.85 line／mm	600dpi、15.4/7.7/3.85 line／mm	600/400/200dpi、15.4/7.7/3.85 line／mm	600dpi、15.4/7.7/3.85 line／mm	600dpi、15.4/7.7/3.85 line／mm
電送時間（A4） ^{※3}		スーパー-G3：2秒台	スーパー-G3：2秒台	スーパー-G3：2秒台	スーパー-G3：2秒台	スーパー-G3：2秒台	スーパー-G3：2秒台
伝送速度（最速）		33600bps	33600bps	33600bps	33600bps	33600bps	33600bps
データ圧縮方式		MH、MR、MMR、JBIG	MH、MR、MMR、JBIG	MH、MR、MMR、JBIG	MH、MR、MMR、JBIG	MH、MR、MMR、JBIG	MH、MR、MMR、JBIG
デュアルアクセス		○	○（スーパートリプル）	○（スーパートリプル）	○（スーパートリプル）	○（スーパートリプル）	○（スーパートリプル）
クイックメモリー送信		○	○	○	○	○	○
順次同報（最大）		530ヵ所	600ヵ所	2,030ヵ所	600ヵ所	230ヵ所	230ヵ所
ワンタッチダイヤル		ー	ー	ー	ー	56ヵ所（短縮ダイヤルの内数）	56ヵ所（短縮ダイヤルの内数）
短縮ダイヤル		500ヵ所	2,000ヵ所	2,000ヵ所	2,000ヵ所	200ヵ所	500ヵ所
グループダイヤル		32グループ	100グループ	200グループ	100グループ	32グループ	32グループ
DM防止		○	ー	ー	ー	○	○
済スタンプ		ー	△	△	△	△	△
通信管理レポート		○	○	○	○	○	○
Fコード通信		○	○	○	○	○	○
2回線収容マルチポート		ー	△	△	△	△	△
ダイレクトPC-FAX送受信		○	○	○	○	○	○（lsモデル）
インターネットFAX		ー	○	○	○	○	○（lsモデル）
ネットワークプリンター機能							
搭載モデル		標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	lsモデル
出力方式		フルカラー／モノクロ	フルカラー／モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ
解像度		600dpi×1200dpi	1800dpi相当×600dpi	600dpi	1800dpi相当×600dpi	600dpi	600dpi
対応OS ^{※4}		Windows2000/XP/XP x64/ Vista/Vista x64/7/7 x64/ Server2003/Server2003 x64/ Server2008/Server2008 x64/ Mac OS X（10.3～10.5.2）	WindowsNT4.0 SP6/2000 SP3/ XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/ Server2003/Server2003 x64/ Server2008/Server2008 x64/ Mac OS	Windows2000/XP/XP x64/ Vista/Vista x64/7/7 x64/ Server2003/Server2003 x64/ Server2008/Server2008 x64/ Mac OS	Windows2000/XP/XP x64/ Vista/Vista x64/7/7 x64/ Server2003/Server2003 x64/ Server2008/Server2008 x64/ Mac OS	Windows98/Me/NT4.0/2000/ XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/ Server2003/Server2003 x64/ Server2008/Server2008 x64	Windows98/Me/NT4.0/2000/ XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/ Server2003/Server2003 x64/ Server2008/Server2008 x64
プリンター記述言語		PCL5c、PostScript3エミュレーション	PCL6、PostScript3互換	標準/GDI オプション/PCL5e、PCL6、PS3	PCL6、PostScript3互換	GDI/PCL6	GDI/PCL6
ネットワークポートコル		TCP/IP、Ether Talk、NetBEUI、IPX/SPX	TCP/IP、Ether Talk、NetBEUI、IPX/SPX	TCP/IP	TCP/IP、Ether Talk、NetBEUI、IPX/SPX	TCP/IP	TCP/IP
ネットワークスキャナー機能							
搭載モデル		標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	標準搭載	lsモデル
読み取り方式		フルカラー／モノクロ	フルカラー／モノクロ	フルカラー／モノクロ	フルカラー／モノクロ	モノクロ	モノクロ
読み解像度		最大600×600dpi	最大600×600dpi	最大600×600dpi	最大600×600dpi	最大600×600dpi相当	最大600×600dpi相当
ファイル形式		TIFF/PDF/JPEG/XPS	TIFF/PDF/JPEG/コンバートPDF/XPS	TIFF/PDF/JPEG	TIFF/PDF/JPEG/コンバートPDF/XPS	TIFF/PDF	TIFF/PDF

ネットワーク対応デジタル複合機シリーズ		モノクロデジタル複合機
V-985	V-865	MFX-2010／MFX-1820
		
・2段タイプ	・1段タイプ	・両面モデル<1段>
<2段> 598,000円～	<1段> 498,000円～	<1段> MFX-2010: 728,000円～ MFX-1820: 588,000円～
乾式電子写真方式		乾式電子写真方式
A3（ADFのみ）		A3
B4～A5、はがき		A3～A5、はがき
650枚（～最大950枚）		300枚（～最大800枚）
32MB（最大64MB）		64MB（最大320MB）
860W		1000W
<2段>480×645×474mm	<1段>480×645×378mm	<1段>574×631×515mm ^{※5}
<2段> 35.0kg	<1段> 27.2kg	<1段> 35.4kg ^{※6}
13枚/分	13枚/分	MFX-2010:20枚/分／MFX-1820:18枚/分
600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi
600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi
256階調	256階調	256階調
13秒（20℃）	13秒（20℃）	20秒以下（20℃）
10.5秒	ー	6.5秒
1～99部	1～99部	1～999部
50～200％	50～200％	25～200％
ー	ー	ー
ー	ー	ー
ー	ー	○
4in1/2in1	4in1/2in1	8in1/4in1/2in1
○	○	○
○	○	○
ー	ー	○／△
ー	ー	ー
ー	ー	ー
○	○	ー
ー	ー	○（MFX-2010／MFX-1820両面モデル）
加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網、NCC各回線
600dpi、16/8dots／mm	600dpi、16/8dots／mm	600dpi、16/8dots／mm
600dpi、15.4/7.7/3.85 line／mm	600dpi、15.4/7.7/3.85 line／mm	600dpi、15.4/7.7/3.85 line／mm
スーパー-G3：2秒台	スーパー-G3：2秒台	スーパー-G3：2秒台
33600bps	33600bps	33600bps
MH、MR、MMR、JBIG	MH、MR、MMR、JBIG	MH、MR、MMR、JBIG
○（スーパートリプル）	○（スーパートリプル）	○（スーパートリプル）
○	○	○
530ヵ所	530ヵ所	530ヵ所
68ヵ所（短縮ダイヤルの内数）	68ヵ所（短縮ダイヤルの内数）	80ヵ所（短縮ダイヤルの内数）
500ヵ所	500ヵ所	500ヵ所
32グループ	32グループ	32グループ
○	○	○
○	○	△
○	○	○
○	○	○
△	△	ー
△	△	ー
△	△	ー
△	△	△
モノクロ	モノクロ	モノクロ
600dpi	600dpi	600dpi
Windows98/Me/NT4.0/2000/ XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/ Server2003/Server2003 x64/ Server2008/Server2008 x64	Windows98/Me/NT4.0/2000/ XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/ Server2003/Server2003 x64/ Server2008/Server2008 x64	Windows2000/XP/XP x64/ Vista/Vista x64/7/7 x64/ Server2003/Server2003 x64/ Server2008/Server2008 x64
GDI/PCL6	GDI/PCL6	GDI/PCL5e/PCL6
TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
△	△	△
モノクロ	モノクロ	モノクロ
最大600×600dpi相当	最大600×600dpi相当	最大600×600dpi相当
TIFF/PDF	TIFF/PDF	TIFF

機能	機種名	普通紙&感熱FAXシリーズ	
		V-680	F-370
			
本体標準価格 ^{※1}		398,000円～	395,000円
基本仕様			
記録方式		乾式電子写真方式	感熱/普通紙ライク
最大原稿サイズ		B4	B4
最大受信サイズ		B4	B4（ロール紙）
給紙枚数	標準	500枚	普通紙ライク:80m 感熱記録紙:100m
	最大	500枚×2段	ー
適用回線		加入電話回線、ファクシミリ通信網	加入電話回線、ファクシミリ通信網
走査線密度	主走査	8dots／mm	8dots／mm
	副走査	15.4/7.7/3.85 line／mm	15.4/7.7/3.85 line／mm
電送時間 ^{※3}		スーパー-G3：2秒台	スーパー-G3：2秒台
データ圧縮方式		MH、MR、MMR、JBIG	MH、MR、MMR、JBIG
伝送速度（最速）		33600bps	33600bps
交信可能機種		スーパー-G3・G3	スーパー-G3・G3
本体寸法（W×D×H） ^{※1}		450×557×346mm	390×353×150mm
質量（記録紙除く） ^{※1}		21.1kg	8.1kg（付属品除く）
主な機能			
ハーフトーン		64階調	64階調
ワンタッチダイヤル		60ヵ所	24ヵ所
短縮ダイヤル		140ヵ所	176ヵ所
メモリー容量		2MB（最大6MB）	1.2MB（最大5.2MB）
代行受信（標準）		140枚	95枚
順次同報（最大）		220ヵ所	220ヵ所
デュアルアクセス		○	○
中継同報		○（Fコード対応）	○（Fコード対応）
親展通信		○（Fコード対応）	○（Fコード対応）
時刻指定送信		○	○
済スタンプ		○	○
ADF給紙枚数		50枚	30枚
ファクスワープ機能		○	○
通信管理レポート		○	○
Fコード通信		○	○
TEL/FAX自動切替		○	○
ダイヤルイン機能		○	○（3番号）
ナンバーディスプレイ対応		○	○
留守番電話機能		接続	接続
備考		・最大2段カセット ・フロントオペレーション ・車検証&鉛筆読取モード ・クリーナシステム ・誤送信防止機能	・省スペース設計 ・プレフィクス ・誤送信防止機能

※1 標準価格・外形寸法・質量は基本仕様のものです。標準価格にはトナー／ドラム等、消耗品その他の関連商品は含まれておりません。（但し、V-680、V-865は初回のトナーカートリッジ・ドラムカートリッジが含まれています。）

※2 最大消費電力の数値は、起動時や定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。

※3 A4判700文字程度の原稿を標準画質（8×3.85 line/mm）で高速モード（14.4Kbps）で送信時。上記は画像のみの電送速度で制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

※4 モデル／オプションによっては、対応していないOSもあります。

※5 MFX-2010、MFX-1820両面モデル。MFX-1820標準モデル:572W×629D×501mm

※6 MFX-2010、MFX-1820両面モデル。MFX-1820標準モデル:約36.6kg



UI

ユーザビリティインプリューブメント

活動

「より使いやすい製品を皆様に」をモットーに、操作性等の改善をはじめ、お客様の立場に立った製品づくりを目指す「UI活動」を展開しています。

- ⚠ 安全に関するご注意**
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 - 水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災故障・感電などの原因になることがあります。
 - このモデルは日本仕様の認可です。日本国内のみで設置できます。（日本から海外のファクシミリとの国際電話による交信もできます。）
 - Microsoft、WindowsおよびWindows NT、Windows Server、Windows Vistaは、米国マイクロソフト社の登録商標です。●MacintoshおよびMac OSは、米国Apple Inc.の登録商標です。●その他、本カタログに記載されている製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●カタログに掲載の（全）商品及び設置・説明書、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知をお願いします。●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。●カタログの掲載の商品の色調は、印刷のため実物と異なる場合があります。